



Тонкий клиент **Atrust t32C**



Новый тонкий клиент t32C (на базе Raspberry Pi 3B + и Pi Zero). Концентратор рабочего пространства Atrust t32C Citrix предназначен для экономичных и высокопроизводительных решений в виртуальном рабочем пространстве.

Благодаря встроенному Wi-Fi и Bluetooth, Atrust t32C поддерживает роуминг сеансов, вход с QR-кодом и трансляцию экрана. Atrust t32C в комплекте с программным обеспечением Atrust Client Setup (ACS) и инструментом централизованного управления Atrust Device Manager (ADM) делает управление простым и легким. Центр рабочего пространства Atrust t32C укомплектован Skype для бизнеса, H.264 и 2 дисплеями высокой четкости.

Характеристики

процессор	Broadcom BCM2837B0 Четырехъядерный процессор Cortex A53 @ 1,4 ГГц
Системная память	1GB
Флэш-память	8GB
Максимальное разрешение	До 1920 x 1080
Порты ввода / вывода	Сторона: 3 x USB 2.0, 1 x RJ-45, сзади: 2 x HDMI, 1 x Audio Out, 1 x DC IN
Гигабитный Ethernet	Гигабитный Ethernet через USB 2.0 (максимальная пропускная способность 300 Мбит / с) - без WOL
Wi-Fi	802.11b / г / л / акр
блютуз	Bluetooth 4.2 BLE
Размеры	(Ш) 105,3 x (Д) 72 x (В) 38,8 мм.

Вес	182 г (приблизительно)
охлаждение	Fanless
Рабочий шум	Нет шума
Рабочая Температура	0 35 ~ 35 °C
Нерабочая температура	-20 °C ~ 60 °C
Рабочая влажность (Rh)	20% ~ 80% (без конденсации)
Нерабочая влажность (Rh)	5% ~ 95% (без конденсации)
Диапазон рабочего напряжения	100 ~ 240 В переменного тока
Номинальная частота линии	50 ~ 60 Гц
Номинальный выходной ток (макс)	3А
Выходное напряжение	5V
Операционная система	Атруст ОС
управление	Диспетчер устройств Atrust (ADM) / Настройка клиента Atrust (ACS)
протоколы	Citrix® ICA / HDX™
Вариант изготовления	VESA Mount



3F, No.361 Fusing 1st Rd., Gueishan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Тел.: +886-3-328-8837
sales@atrustcorp.com
http://www.atrustcorp.com



ОЛЛИ
ДИСТРИБУЦИЯ

197110, Россия, Санкт-Петербург,
Ораниенбаумская ул., д.21
Тел.: +7 812 703 3069
disti@olly.ru
www.ollyit.ru