

Продукт	Процессор	Максимальное разрешение	Память	Операционная система	Порты ввода/вывода	Протоколы подключения
<a href="#"><u>t176L/W</u></a>	Intel® Braswell Quad Core 1.04GHz (Turbo 2.0GHz)	2560x1600 3840x2160	<b>L</b> 2G RAM/4G FLASH <b>W</b> 4G RAM/16G FLASH	Linux/Windows	2 x DisplayPort, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x разъем для микрофона, 1 x разъем для наушников, 1 x RJ-45, 1 x разъем питания, 1 x замок Кенсингтона	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)
<a href="#"><u>t225L/W</u></a>	Intel Apollo Lake x5-E3940 Quad Core 1.60GHz (Burst 1.80GHz)	DVI 1920x1200 DP 4096 x 2160	<b>L</b> 2,4G RAM/8G FLASH <b>W</b> 4G RAM/32G FLASH	Linux/Windows	2 x DisplayPort, 1 x DVI-I, 1 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.0 1 x разъем для микрофона, 1 x разъем для наушников, 1 x RJ-45, 1 x разъем питания	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)
<a href="#"><u>t225LQ/WQ</u></a>	Intel Apollo Lake x5-E3940 Quad Core 1.60GHz (Burst 1.80GHz)	DVI 1920x1200 DP 4096 x 2160	<b>L</b> 2G RAM/8G FLASH <b>W</b> 4G RAM/32G FLASH	Linux/Windows	2 x DisplayPort, 2 x DVI-I, 2 x DVI-D, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.0 1 x разъем для микрофона, 1 x разъем для наушников, 1 x RJ-45, 1 x разъем питания	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)
<a href="#"><u>t68LD</u></a>	Intel® Bay Trail Dual Core 1.58GHz	DVI 1920x1200 DP 4096 x 2160	2G RAM/4G FLASH	Linux	1 x DisplayPort, 1 x DVI-I, 2 x USB 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x разъем для микрофона, 1 x разъем для наушников, 1 x RJ-45, 1 x разъем питания, 1 x замок Кенсингтона	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™ (PCoIP/RDP/Blast)
<a href="#"><u>t32C</u></a>	Broadcom BCM2837B0 Quad Core Cortex A53@1.4GHz	1920 x 1080	1G RAM/8G FLASH	Linux	2 x HDMI, 3 x USB 2.0, 1 x разъем для наушников, 1 x RJ-45, 1 x разъем питания,	Citrix® ICA / HDX™