



Тонкие клиенты в формате моноблока

Atrust All-In-One – A200A, A200L, A200W



Освободите место на своем рабочем столе с новой линейкой бесшумных моноблоков Atrust A200 с экраном 23.6” и разрешением Full HD (1920x1080).

Модели A200L и A200W оборудованы выходом DisplayPort для подключения второго монитора и двухъядерными процессорами Intel® Bay Trail, что позволяет обеспечить высокую производительность и гибкость для максимально комфортной работы. Модель A200L идет с ОС Atrust OS (на базе Linux), а модель A200W может поставляться с ОС Windows® Embedded Standard 7 (WES7), Windows® Embedded 8 Standard (WE8S) или Windows® 10 IoT Enterprise for Thin Clients на выбор.

Модель A200A также идет с ОС Atrust OS (на базе Linux), но основана на более экономичной и более доступной платформе с четырехъядерным ARM процессором Freescale. Она приносит все те же плюсы интегрированных систем, обладает достаточной производительностью для большинства пользователей и позволяет подключаться ко всем основным системам виртуализации по протоколам Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX™ и VMware® Horizon View™ с поддержкой PCoIP.

Все клиенты Atrust поставляются с предустановленной локальной консолью управления Atrust Client Setup (ACS). Также у них предустановлена поддержка продукта централизованного управления тонкими клиентами Atrust Device Manager (ADM), который позволяет максимально гибко, удобно и эффективно управлять системами с большим количеством тонких клиентов Atrust.

Характеристики

Модель	A200A	A200L	A200W
Процессор	Freescale™ ARM® Quad Core 1.2ГГц	Intel® Bay Trail Dual Core 1.58ГГц	Intel® Bay Trail Dual Core 1.58ГГц
Оперативная память	1ГБ (Опция: 2ГБ)	2ГБ (Опция: 4ГБ, 8ГБ)	2ГБ (Опция: 4ГБ, 8ГБ)
Flash память	4ГБ	4ГБ	8ГБ (Опция: 16ГБ, 32ГБ, 64ГБ)
Экран / разрешение	23.6" LED Backlight / 1920 x 1080 pixels	23.6" LED Backlight / 1920 x 1080 pixels	23.6" LED Backlight / 1920 x 1080 pixels
Порты ввода-вывода	6 x USB 2.0, 1 x Headphone port, 1 x Microphone port, 1 x RJ-45, 1 x DC IN	1 x DisplayPort, 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 1 x Headphone port, 1 x Microphone port, 1 x RJ-45, 1 x DC IN	1 x DisplayPort, 1 x USB 3.0, 5 x USB 2.0, 1 x Headphone port, 1 x Microphone port, 1 x RJ-45, 1 x DC IN
Сетевые подключения	10/100/1000Mb	10/100/1000Mb	10/100/1000Mb
Размеры	(Ш) 569.6 x (Г) 183.5 x (В) 412.3 мм (с подставкой)	(Ш) 569.6 x (Г) 183.5 x (В) 412.3 мм (с подставкой)	(Ш) 569.6 x (Г) 183.5 x (В) 412.3 мм (с подставкой)
Вес	4.85кг (приблизительно)	В стандартном варианте: 5.07кг (приблизительно) Со всеми опциями: 5.33кг (приблизительно)	В стандартном варианте: 5.07кг (приблизительно) Со всеми опциями: 5.33кг (приблизительно)
Операционная система	Atrust OS	Atrust OS	Windows® Embedded Standard 7 Windows® Embedded 8 Standard Windows® 10 IoT Enterprise for Thin Clients
Поддержка протоколов	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX®, VMware® Horizon View™ с PCoIP	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX®, VMware® Horizon View™ с PCoIP	Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX®, VMware® Horizon View™ с PCoIP



3F, No.361 Fusing 1st Rd., Gueishan District, Taoyuan City 333, Taiwan
Тел.: +886-3-328-8837
sales@atrustcorp.com
http://www.atrustcorp.com



ОЛЛИ
ДИСТРИБУЦИЯ

197110, Россия, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская ул., д.21
Тел.: +7 812 703 3069
disti@olly.ru
www.ollyit.ru