



Тонкий клиент Atrust t76L

Atrust t76L - это тонкий клиент с ОС Linux, специально разработанный для клиент-серверных инфраструктур. Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup) разработки Atrust помогает эффективно управлять клиентами t76L. Поддержка Citrix ICA/HDX, Microsoft RDP с RemoteFX, VMware Horizon View с PCoIP и Red Hat SPICE позволяет реализовывать всевозможные сценарии работы с различными средами виртуализации. t76L обеспечивает полноценную работу пользователей, так что приложения, включая мультимедиа высокого разрешения, выглядят, воспринимаются и работают так, как будто они выполняются локально.



- | | |
|--|---|
| 1 Индикатор | 7 1 Разъем USB 2.0 |
| 2 Кнопка питания | 8 1 Разъем USB 3.2 Gen 1 |
| 3 Разъем для микрофона | 9 Разъем LAN для локальной сети |
| 4 Разъем для наушников или аудиосистемы | 10-11 Разъемы HDMI для мониторов |
| 5 2 Разъема USB 2.0 | 12 Замок Кенсингтона для защиты от кражи |
| 6 Разъем для блока питания | |

Особенности t76L

- Низкая стоимость владения
- Низкое энергопотребление
- Поддержка двух мониторов высокой четкости через порты HDMI
- Простое управление и обслуживание
- Поддержка различных протоколов: Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ RemoteFX™, VMware® Horizon View™
- Тонкий и прочный корпус

Процессор	Intel® Braswell X5-E8000 1,04 ГБ (до 2,0 ГБ)
Оперативная память	2GB (дополнительная опция: 4GB)
Flash память	8GB
Максимальное разрешение	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1600 @ 60 Hz
Порты ввода/вывода	Спереди: 2 x USB 2.0, 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона Сзади: 2 x HDMI, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x DC IN, 1 x Kensington lock, 1 x RJ-45
Сетевое подключение	10/100 / 1000Mb
Размеры	(Ш) 135 x (Г) 93 x (В) 29 мм
Вес	294 гр. (приблизительно)
Охлаждение	Без вентилятора
Уровень шума	Бесшумный
Температура работы	0°C ~ 35°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Относительная влажность	10% ~ 90% (без конденсации)
Влажность при хранении	5% ~ 95% (без конденсации)
Блок питания - вход	100 ~ 240 VAC
Частота напряжения на входе	50 ~ 60 Hz
Максимальный выходной ток	3A
Выход	5V
Операционная система	Atrust OS
Система управления	Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
Протоколы	Citrix® ICA / HDX™, Microsoft® RDP™ с RemoteFX™, VMware® Horizon View™
Нормативные требования	CB, NRTL, FCC, CE, VCCI, BSMI
Дополнительные опции	VESA Mount